



| TARGHETTA | |
|-----------|-------------|
| | GR 25 LF-LH |
| p | 40 bar |
| T | 170 °C |
| N | 3000 RPM |

GR 25 LF-LH

SIPHON TUBE NOT INCLUDED

| | | | | | |
|-----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 5 | | | | quantità | RUGOSITA' μm Ra = 0.2 Ra = 0.8 Ra = 3.2 Ra = 12 Grezzo |
| 4 | | | | | |
| 3 | | | | smussi non quotati 0.3 mm | |
| 2 | | | | | |
| 1 | | | | trattamento | |
| | descrizione modifica | data | firma | | |
| materiale | | componente | | modello | |
| | | GR-25_LF_ASS | | GR 25 LF | |
| data | firma | TOLLERANZA GENERALE DI LAVORAZIONE GRADO DI PRECISIONE UNI 5307 <input type="checkbox"/> Grosso <input type="checkbox"/> Medio <input type="checkbox"/> Preciso | | scala | |
| 29-04-05 | | | | 1,000 | |
| TURIAN Castellanza | | descrizione | | | |
| | | GIUNTO 1" GAS | | | |
| | | N° disegno | | 8242 | B |